



Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

## Herstellereklärung für Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse

zur Vorlage beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Firma <i>JAROSLAV ČANKAŘ A SYN, ATMOS</i>		
Mit Sitz in:	Postleitzahl	Ort
Straße <i>VELENSKÉHO 487</i>	<i>294 21</i>	<i>BĚLÁ POD BEZDĚZEM, CZ</i>

Heizkesseltyp	Typ
<input checked="" type="checkbox"/> automatisch beschickt	<i>P50</i>
<input type="checkbox"/> handbeschickt	<i>/</i>

Der o. g. Kessel hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne § 3 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 5a \*\* oder 8 \* der 1. BImSchV folgende Leistungen und Wirkungsgrade:

Nennwärmeleistung (in kW)	Kesselwirkungsgrad (in Prozent)
<i>45</i>	<i>91,1</i>
Feuerungswärmeleistung*	Feuerungstechnischer Wirkungsgrad (in Prozent)**
<i>/</i>	<i>/</i>

### Emissionswerte

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen Prozent Sauerstoff im Abgas bei Normzustand) werden von der Heizanlage abgegeben:

Kohlenmonoxid * (CO) bei Nennwärmeleistung in mg/m <sup>3</sup> (max. 250 mg/m <sup>3</sup> )
<i>30</i>
Kohlenmonoxid * (CO) bei Teillast in mg/m <sup>3</sup> (max. 250 mg/m <sup>3</sup> )
<i>32</i>
staubförmige * bei Nennwärmeleistung in mg/m <sup>3</sup> (max. 50 mg/m <sup>3</sup> )
<i>72</i>

\* Bei Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nr. 8 der 1. BImSchV (Stroh oder ähnliche pflanzlichen Stoffe) in Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 100 kW oder mehr beziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 11 Prozent.

\*\* feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Holzpelletöfen

Diese Angaben können durch vorliegende Gutachten belegt werden.

Datum <i>15.12.14</i>	Unterschrift (kann nur vom Kesselhersteller geleistet werden) <i>[Signature]</i>	Firmenstempel <i>Jaroslav Čankář a syn ATMOS Velenského 487 294 21 Bělá pod Bezdězem DIČ: CZ450918088 IČO: 113 03 344</i>
--------------------------	---	--